



ALIMENTATORI / RADDRIZZATORI

POTENZA: da 2 a 200A

CARATTERISTICHE PERSONALIZZABILI:

Alimentatore / Raddrizzatore
Monofase o Trifase
Tensione di ingresso e uscita
Primari e secondari multipli
Connettori di collegamento
Protezione Termica
Portafusibile sul morsetto (solo versione A)



100%
Made in Italy



Tipo A



Tipo B



Tipo C



Tipo R

DATI TECNICI:

Servizio continuo
Grado di protezione: IP00

Corrente (A)	Tensione Vin (V)	Tipo Alimentatore	Versione A (con trasformatore)			Versione B (da guida omega)			Versione C (solo scheda e distanziali)		
			Codice	Base L x P	Altezza H	Codice	Base L x P	Altezza H	Codice	Base L x P	Altezza H
2	26	STABILIZZATO	ALS2A	100x105	160	ALS2B	75x95	80			
4	26	STABILIZZATO	ALS4A	100x110	170	ALS4B	75x95	80			
6	30	STABILIZZATO	ALS6A	125x95x120 + VER. B		ALS6B	120x80	115			
10	30	STABILIZZATO	ALS10A	125x115x120 + VER. B		ALS10B	120x80	145			
15	29-34	STABILIZZATO	ALS15A	155x125x160 + VER. B		ALS15B	220x120	90			
20	34	STABILIZZATO	ALS20A	155x130x160 + VER. B		ALS20B	220x120	90			
30	2x38	STABILIZZATO	ALS30A	185x170x185 + VER. C					ALS30C	310x250	175
40	2x30	STABILIZZATO	ALS40A	185x190x185 + VER. C					ALS40C	380x250	140
2	20	NON STABILIZZATO	AL2A	90x110	125	AL2B	70x80	55	AL2C	66x75	50
4	20	NON STABILIZZATO	AL4A	100x110	140	AL4B	95x80	60	AL4C	90x75	50
6	20	NON STABILIZZATO	AL6A	100x115	140	AL6B	95x80	65	AL6C	90x75	50
8	20	NON STABILIZZATO	AL8S	125x115	165	AL8B	95x80	65	AL8C	90x75	50
10	20	NON STABILIZZATO	AL10A	125x120	165	AL10B	95x80	65	AL10C	90x75	50
15	20	NON STABILIZZATO	AL15A	125x135	185	AL15B	125x115	80	AL15C	115x110	70
20	20	NON STABILIZZATO	AL20A	155x145	210	AL20B	125x115	80	AL20C	115x110	70
30	20	NON STABILIZZATO	AL30A	185x150x185 + VER. C					AL30C	310x180	125
4	230 o 115	STABILIZZATO SWITCHING DA RETE				ALS4R	145x125	90			
6	230 o 115	STABILIZZATO SWITCHING DA RETE				ALS6R	165x125	90			
10	230 o 115	STABILIZZATO SWITCHING DA RETE				ALS10R	165x125	90			